

## WALTER® SPREY GRES YAĞI

Yağlama özelliği, sürtünmeye ve suya dayanıklı, şeffaf, yapışkan, akmayan bir yağlama spreyidir.

### Uygulama Detayı

- Metal ve plastik parçalarda.
- Dikey uygulamalar için uygun.
- Makineler, makaralı rulmanlar, akslar, dişli çarklar, taşıma bantları, lastik conta profillerinde.
- Ağır iş makineleri ve forkliftlerde, dişli ve zincir sistemlerinde.
- Hareketli tüm parçaların uzun süreli yağlanmasında kullanılır.

### Ürün Özellikleri

- Yağlar.
- Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır.
- Pas ve oksidasyonu önler.
- Hidrofobik.
- Yüksek verimli yağlayıcı ve korozyon önleyicidir.
- Parçaların ömrünü uzatır, sessiz ve verimli çalışmasını sağlar.
- Silikonize olmayan formülasyon
- Her yöne uygulanabilir (360 °)

### Depolama ve Raf Ömrü

- Uygulamadan önce paketin üzerindeki uyarı bölümünü okuyun.
- Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın.
- Kutuyu uygulama yüzeyinden 15-20 cm uzağına ve doğrudan püskürterek yüzeye uygulayın.
- Verimliliği elde etmek için 5-10 dakika bekleyin.
- Ulaşılması zor uygulama alanları için teneke kutudan sağlanan ince uçları kullanın.
- Ürünün sıcaklık dayanımı -10 ° C ila 140 ° C arasındadır.

### Renkler

- Hafif Bulanık Sıvı

### Ambalaj

- 400 ml



 WALTER  
CHEMICAL