

WALTER® SPREY YAPIŞTIRICI

Ekstra sağlam bir tutunma sağlayan, tüm hafif malzemeler için hızlı kuruyan yapıştırıcı.

Uygulama Detayı

- Hassas sıvı yapıştırıcı uygulaması için sprey ağızlığı, pürüzsüz, pürüzlü gibi yüzeylere uyum için 3 adımda ayarlanabilir.
- Spreyin ucundaki oku üzerindeki siyah nokta ile aynı hizaya getirin.
- Yapıştırıcıyı tek yüzeye ince bir tabaka halinde uygulayın.
- 20-30 sn. yapıştırıcının kurummasını bekleyin ve yapıştırın.
- İşiniz bittiğinde kutuyu ters çevirip spreyn ucundan yapıştırıcı gelmeyinceye kadar püskürtün.
- Yeni uygulamalardan önce mutlaka test edin.

Ürün Özellikleri

- Kumaş, ahşap, metal ve plastik için güçlü yapışma sağlar .
- Keçe, folyo, foto, tekstil / kumaş, cam, kauçuk, ahşap, seramik, mantar,
- plastik, deri, metal, porselen, taş gibi malzemelerin kalıcı ve sıcaklığa
- dayanıklı yapışmasını sağlamak için kullanılabilir.
- Maketler, tasarım montajı, tiyatro setleri, prototipler, hafif malzemeler, sergi panoları, mükemmel bir ilk tutunma sağlar, ardından kolayca çıkarılıp yeniden yapıştırılabilir.

Depolama ve Raf Ömrü

- Yanıcıdır.
- Sıvılar hava ile patlayıcı karışımlar oluştururlar.
- Açık alevlerden ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Kullandıktan sonra sıkıca kapatın.
- Yangın riskine karşı güvenli bir yerde saklayın.
- Min./maks. sıcaklık direnci: -40 - +60 °C
- Min. parlama noktası: -41 °C

Dikkat

- Sağlığa zarar verir, gözleri, cildi veya solunum organlarını tahriş eder.
- Büyük miktarlarda ölüme yol açar.
- Solumayın, dokunmayın veya yutmayın.
- Koruyucu giysi giyin.
- Derhal zehir kontrol merkezini veya doktoru arayın.
- İyileşme pozisyonunda yan yatın.
- Cilt tahrişi veya göz teması durumunda, su veya uygun bir madde ile yıkayın.

Renkler

- Bej

Ambalaj

- 650 ml



Yumuşak PVC ve PVC filmlerin yapıştırılması için uygun değildir. Sert köpük/strafor yapıştırırken, köpüğün türüne bağlı olarak uyumluluğu kontrol etmek için ufak bir alanda deneme yapılmalıdır.



 WALTER
CHEMICAL