

## WALTER® SIVA FİLE

Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında yüzeydeki çimento esaslı sıva hareketlerine karşı dayanım göstererek çatlamları engelleyen cam elyaf sıva donatı filesidir.

### Ürün Özellikleri

- Sıva Filesini 160 gr. ağırlığında.
- 4x4 Örgülü
- Turuncu renktedir.
- Mantolama sıvasının yüzey hareketlerine ve gerilmelere karşı dayanımını sağlar.
- Yüksek alkali dayanımlıdır.
- Pratik ambalaj şekli ile kullanım kolaylığı sağlar.

### Uygulama Detayı

- Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde
- Alçı ve gaz beton blokları üzerinde yapılan sıvalarda
- Farklı malzemelerin birleşim yerlerinde, en az 25-30 cm eninde
- Prefabrik yapı elemanlarının eklerinde, en az 25-30 cm eninde
- Oluşmuş çatlaklar üzerinde yapılacak tamir sıvalarının ya da macunların takviyesinde
- Çimento, alçı ya da akrilik esaslı macun ve sıvaların takviyesinde
- Çimento esaslı, plastik katkılı likit su izolasyon malzemelerinin takviyesinde
- Kırılğan mermerlerden oluşan plakaların takviyesinde
- Mermer ve cam mozaiklerinin takviyesinde
- Epoksi zemin kaplamalarının takviyesinde

### Depolama ve Raf Ömrü

- Açılmamış ambalajında oda sıcaklığında 1 yıl saklanabilir.
- İyi havalandırılan bir yerde direkt güneş ışıklarından, ateşten ve darbeden korunması gerekir.

### Renkler

- Turuncu

### Ambalaj

- 50 mm x 90 m.

Özellikler	Değer	Yöntem
% 100 Uzama Modülü	0,6 N/mm <sup>2</sup>	0,40-1,00mm
Sertlik Shore A	39	0,40-1,00mm
Çekme Dayanımı (Derz)	0,69 N/mm <sup>2</sup>	0,40-1,00mm
Nihai Uzama (Derz)	250 %	0,40-1,00mm

